



Mezgli M-1, M 1:20

Pārseguma tips - P1	
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)	280 mm
Grunts SAKRET TGW vai ekvīv.	
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Putupolistirols TENAPORS EPS100 ($\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$) (vai ekvivalents)	100 mm
Armējosaļāvas kārtas SAKRET BAK vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	


Neparedz zem
grunts daļā

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagriba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāgēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apmērā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu nepieciešamā biežumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrībā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Virs norādītie materiāli jāpilot kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalents materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plāksņu stiprināšanai paredzēt 6 dibelus uz m² cokola daļā, 8 dibelus uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dibelu skaitu par 20% siltumizolācijas plāksņu šuvēs.



Izlidzināts un sagatavots esošais cokols/pamatī	
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekv.	1 mm
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta	
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 ($\lambda < 0,034 \text{ W/(mK)}$) (vai ekvivalents)	100 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās	5 - 8 mm
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekv.	
Grunts SAKRET FM-G vai ekv. (sk. piezīmes)	
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta	

Atjaunojot lietus ūdens aizsargapmali nepieciešams novākt zem tās laika gaitā izveidojušos organikas grunts slāni, kuru aizstāt un plānoto apmales vietu uzpildīt līdz nepieciešamajam līmenim ar vidēji rupju smilti, kuru nepieciešams blīvēt pa 200mm biežām kārtām.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div></div> <div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
<div>BPDV G.Ābelīte</div>				<div>Objekta adrese: Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127</div>						
<div>Izstrādāja J.Jaunsleinis</div>				<div>Lapas nosaukums: COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS</div>						
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	25082021	25082021	-	AR-15	-	