

LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		2250 x 1450	Kopējo logu skaits: 35 Maināmo logu skaits: 9 Nemaināmo logu skaits:26	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu logiem $U \leq 1.1W(m^2 \times K)$ ,  PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		2250 x 1450	Kopējo logu skaits: 55 Maināmo logu skaits: 18 Nemaināmo logu skaits:37	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Gaitenim tumši pelēks, analogi jau esošajiem gaitenja logiem asīs 3-2 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei
L03		1800 x 1450	Kopējo logu skaits: 90 Maināmo logu skaits: 24 Nemaināmo logu skaits:66	Paredzēt ROTO tipa funitūru  Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4  Pirms logu pasūtīšanas izmerus precizēt dabā.
L04		2200 x 730/ 1450x 1450	Kopējo logu skaits: 90 Maināmo logu skaits: 24 Nemaināmo logu skaits:66	
L05		3000x 1500	Kopējo logu skaits: 1 Maināmo logu skaits: 1 Nemaināmo logu skaits: 0	
L06		6000x 1500	Kopējo logu skaits: 89 Maināmo logu skaits: 89 Nemaināmo logu skaits:0	
L07		2400x 1000	Kopējo logu skaits: 24 Maināmo logu skaits: 20 Nemaināmo logu skaits:4	

PIEZĪMES

- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Gecco 3 ventilācijas iekārtu;
- Logu skicē norādītie izmēri mēriti no fasādes puses;
- Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
- Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
- Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.
- Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.


DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		2600x 2150	Kopējo durvju skaits: 6 Maināmo durvju skaits: 6 Nemaināmo durvju skaits:0	Metāla durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Gaitenja durvīm paredzēt durvju kodu ar čipu, $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$  Pagraba durvis slēdzamas.  Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei

JUMTA, BĒNIŅU LŪKAS MARKA	JUMTA, BĒNIŅU LŪKU SKAITS	SKICE	
Jumta lūka JL01	Maināmo lūku skaits: 2 Nemaināmo lūku skaits: 0 Kopējais lūku skaits: 2		Jumta lūka: - $U_w=1.60 W/(m^2 \times K)$ ; - Ugunsizturība EL30 - Slēdzama

VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:50

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		885 x 580	22	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div></div>							
				<div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div>							
				<div><div>Objekta adrese:</div><div>Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div></div>							
<div><div>BPDV</div><div>G.Ābelīte</div></div>				<div><div>Lapas nosaukums:</div><div>LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA</div></div>							
<div><div>Izstrādāja</div><div>J.Jaunsleinis</div></div>											
				<div><div>Mērogs</div><div>Pasūt. Nr.</div><div>Arh. reģ. Nr.</div><div>Stadija</div><div>Marka</div><div>Lapu sk.</div><div>Nr.</div></div>							
				<div><div>1:50; 1:100</div><div>23022023</div><div>23022023</div><div>-</div><div>AR-20</div><div>-</div><div></div></div>							