FASĀDE ASĪS 1 - 2, M1:100

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0449	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0445	5		JAUNIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT, BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUJKKI	9		DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIEM BALKONIEM.	11		LOGI AR UZSTĀDĪTĀM METĀLA RESTĒM, PĒC BŪVDARBIU PABEIGŠANAS TĀS ATLIKT ATPAKAĻ.
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0065	4		SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0443	6		PALOODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT, BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUJKKI	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0063	10		DEMONTĒT ESOŠO LOGUS, VEIKT AILES DAĻĒJU AIZMŪRĒŠANU AR VIEGLBETONA BLOKIEM 250 MM BIEZUMĀ.			

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis kāpņu telpā pie ieejas dzīvokļi.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros , ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 700 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikācīju skatīt lapās AR-8 un AR-9.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar koga profilu izbūvēt 30mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rupīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju markējums. Dzīvokļos maināmo logu markējumus skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-5, AR-6 un AR-7.

IZM.	PREZM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"	Reģistrācijas Nr.: 50003182001, Adrese: Olaines nov., Olaine, Kūdras ielā 27, LV - 2114
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "Solution Expert"	Reģistrācijas Nr.: 40103240578, Būvkom.r.Nr. TB91-HA Adrese: Rīga, Pulka iela 3, LV1050
PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA"METS AB"	Reģistrācijas Nr.: 40103273931, Adrese: Rīga, Dārzciņš 9, Rīga, LV - 1063

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR.	8009 004 2110

RASĒJUMA NOSAUKUMS: FASĀDE ASĪS 1 - 2, M 1:100			PASŪT.Nr. MAB - 073
BŪVPROJ.VAD.: LBebris	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
	DATUMS	26.10.2016	
IZSTRĀDĀJA: S. Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
	1:100	AR - 5	
IZSTRĀDĀJA: E. Upmalis			
	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		