











LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1400 x 1400	Kopējo logu skaits: 10 Maināmo logu skaits: 6 Nemaināmo logu skaits: 4	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu logiem $U \leq 1.1 W(m^2 \times K)$ ,  PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		1500 x 1400	Kopējo logu skaits: 30 Maināmo logu skaits: 17 Nemaināmo logu skaits: 13	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei  Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2300 x 1400	Kopējo logu skaits: 34 Maināmo logu skaits: 18 Nemaināmo logu skaits: 16	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4
L04		2000 x 1400	Kopējo logu skaits: 30 Maināmo logu skaits: 16 Nemaināmo logu skaits: 14	Pirms logu pasūtīšanas izmerus precizēt dabā.
L05		1570 x 1400/ 730x 2200	Kopējo logu skaits: 36 Maināmo logu skaits: 18 Nemaināmo logu skaits: 18	
L06		1500 x 1400	Kopējo logu skaits: 40 Maināmo logu skaits: 19 Nemaināmo logu skaits: 21	

DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100


MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		1000x 1580	4	Metāla ugunsdrošas durvis (EI30) - izejai uz tehniskajiem būvniem $U \leq 1.60 W(m^2 \times K)$ Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Slēdzamas  Krāsa tumši brūna - RR32

VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:50

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		1500 x 300	9	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		200 x 100	40	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei
R03		100 x 100	33	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei

PIEZĪMES

- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar VentSys ventilācijas iekārtu;
- Logu skicē norādītie izmēri mēriti no fasādes puses;
- Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
- Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 20 - 50 mm;
- Visiem maināmiem logiem jāparedz funitūra.
- Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><b>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</b></div>				<div>Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>								
				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>								
				<div>Objekta adrese: Zemgales iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div>								
				<div>Lapas nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA</div>								
<div>BPDV</div>				<div>G.Ābelīte</div>								
<div>Izstrādāja</div>				<div>J.Jaunsleinis</div>								